



GRS | FR
globalroadsystems

PRODUITS DE SANTÉ ET DE SÉCURITÉ AU TRAVAIL



LEBON
VALUE ADDED PARTNER

uvex

■ **TEGERA®**

jalas
FOR FEET WITH A TASK



TEKSON®

3M

Honeywell

GUIDE®

MAPA®
PROFESSIONAL

Ansell

SHOWA
Always Innovating. Never Imitating.



**Découvrez nos produits
Pour en savoir plus**



TEKSON®

PROTECTION DES MAINS - protège ce qui est essentiel !

TEKSON DURABLE



Gants de protection entièrement en cuir, fabriqués en croûte de cuir de bovin. Dotés d'un manchette rigide avec revêtement en caoutchouc. La manchette ample de sécurité facilite le retrait rapide du gant. Couleur gris-rouge.

CAT II, EN 388 4244X, EN 420

TAILLE
10

TEKSON COMFORT



Gants de travail courts de type « driver », confectionnés en cuir de chèvre pleine fleur, offrant durabilité et confort. Une bande élastique au dos du poignet améliore l'ajustement, et le poignet est fini avec un liseré.

Normes : EN 388:2019 – 2122X, EN 21420:2020, CAT II
Normes supplémentaires : EN ISO 21420:2020, EN12477:2001+A1:2005

TAILLE
9
10

TEKSON PRACTICAL



Gants de protection en cuir fleur de chèvre, de coupe américaine, fermés par une patte autoagrippante (scratch). Le dessus est en jersey noir élastique, la paume est faite d'un seul morceau de cuir. Très bonne dextérité et adhérence.

CAT II, EN 388 2111X, EN 420

TAILLE
8
9
10
11

TEKSON SOLID



Gants en cuir fleur de chèvre, de coupe américaine. Le dos est en jersey de coton noir, la paume, le pouce et les extrémités des doigts sont en cuir fleur de chèvre de couleur naturelle. Ils permettent une bonne respirabilité des mains.

CAT II, EN 388 2111X, EN 420

TAILLE
8
9
10
11

TEKSON NITRYL BLACK



Gants en caoutchouc nitrile, non stériles, avec texturation au bout des doigts, adaptés aux deux mains. Souples et offrant une bonne dextérité. AQL ≤ 1,5. Sans latex naturel. Sans poudre. Boîte de 100 unités. Couleur noire.
EN455, EN374-2, EN374-4, EN ISO 374-5, EN ISO 374-1, EN16523

TAILLE
S
M
L
XL

TEKSON NITRYL BLUE



Gants en caoutchouc nitrile, non stériles, avec texturation au bout des doigts, adaptés aux deux mains. Souples et offrant une bonne dextérité. AQL ≤ 1,5. Sans latex naturel. Sans poudre. Boîte de 100 unités. Couleur bleue.
EN455, EN374-2, EN374-4, EN ISO374-5, EN ISO374-1, EN16523

TAILLE
S
M
L
XL

TEKSON BLUE



Gants de protection enduits de latex bleu. Ils possèdent un renfort en polyester fin, qui épouse parfaitement la forme de la main. Poignet élastique doux, maintient les gants en place sur le poignet sans comprimer.

CAT II, EN 388 3131X, EN 420

TAILLE

8
9
10

TEKSON BLACK



Gants de protection en polyester, enduits de polyuréthane noir, avec poignet élastique. Sans couture, très souples. Les gants s'adaptent parfaitement à la forme de la main.

CAT II, EN 388 4131X, EN 420

TAILLE

7
8
9
10

TEKSON MASTER



Gants de soudage spécialement conçus pour les travaux MIG. Longs, fabriqués en croûte de cuir bovin, ils offrent une excellente protection dans des conditions exigeantes. Leur conception en une seule pièce avec doublure thermique les rend particulièrement résistants aux hautes températures et aux projections de métal en fusion. Les coutures renforcées en fil Kevlar et les manchons ajoutent à leur durabilité. Conditionnement : 6 paires sous film plastique, 60 paires par carton
Normes: EN 388:2019 – 8121, EN 407:2020 – 412X4X, TYPE A, CAT II

TAILLE

10

TEKSON PROWELD



Gants de soudage TIG, fabriqués en cuir de chèvre pleine fleur de haute qualité pour la partie de préhension, et en croûte de cuir bovin pour le manchon. Les gants sont cousus avec un fil Kevlar résistant, ce qui augmente leur résistance aux dommages.

TAILLE

10

PP WAMPIREK



Gants de protection tricotés, enduits de caoutchouc, communément appelés „vampires". Ils sont dotés d'un poignet élastique. Idéaux pour tout type de travail mécanique. Couleur bleu-blanc.
CAT I

TAILLE

10

ROXY



Gants d'hiver fabriqués en tricot acrylique fluorescent à surface brossée. La paume et les doigts sont recouverts de latex. Les gants possèdent une surface antidérapante.

EN 388 2231X, EN 511 X2X, EN 420

TAILLE

9
10

ACTIVE GRIP 1170



Gants en polyester enduit de latex à la structure rugueuse. Excellente adhérence dans des environnements secs et humides. Résistants à l'abrasion et à la déchirure. Le tricot sans couture offre confort et prévient les irritations.

CAT II, EN 388:2016 3131X, EN 420:2003+A1:2009

TAILLE

7
8
9
10

ACTIVE GRIP 3240



Gants en polyester avec un revêtement lisse et étanche en nitrile (première couche) maintenant les mains au sec. Le revêtement nitrile sable (deuxième couche) absorbe l'huile, offrant ainsi une adhérence accrue dans un environnement humide et huileux.

CAT II, EN 388:2016 4121X, EN 420:2003+A1:2009

TAILLE

7
8
9
10

NITRYL ORANGE



Gants sans poudre, avec texture en diamant. Ils sont résistants aux huiles et aux graisses, ce qui les rend idéaux pour une utilisation dans les ateliers automobiles. Un atout majeur de ces gants est leur durabilité. Duopack de 100 pièces. Couleur orange.

TAILLE

7
8
9
10



GUIDE®

SÉCURITÉ POUR TON ENVIRONNEMENT



GUIDE 775 W



Gants de travail d'hiver avec doublure chaude. Du côté intérieur, ils sont recouverts de cuir synthétique. Les poignets réglables avec velcro assurent une utilisation confortable grâce à une prise sûre. Ils sont dotés d'une membrane. Ils se caractérisent par une haute durabilité, souplesse et imperméabilité.

CAT II, EN 420:2003,
EN 388:2016 1121X, EN 511 X2X

TAILLE

7 9
8 10

GUIDE 590W



Gants coupe-vent et imperméables avec doublure en acrylique pour l'hiver. Entièrement immergés dans une double couche de latex, ce qui garantit flexibilité et élasticité à basse température. Autorisés pour un contact avec la chaleur au niveau 2.

CE, CAT II, EN 388:2016 2231X, EN 511:2006 X2X,
EN 407: 2004 X2XXXX

TAILLE

7 9
8 10

GUIDE 5152



Gants ajustés en simili-cuir. Ils offrent une bonne adhérence dans des environnements humides et secs. Ils sont équipés d'un poignet élastique. Le cuir synthétique possède les mêmes propriétés et apparence que le cuir naturel.

CAT II, EN 388:2016 1110X,
EN 420:2003

TAILLE

7 9
8 10

GUIDE 1270



Gants de soudure pour la méthode TIG. Fabriqués en cuir fleur de chèvre, résistant et souple, sur les côtés intérieur et extérieur. Le manchette est en croûte de cuir de bovin, et les coutures sont faites en kevlar résistant à la chaleur.

EN 420:2003, EN 388:2016 2121X,
EN 407:2004 413X4X

TAILLE

9
10
11

MAPA®

PROFESSIONAL

GANTS DE PRÉCISION

MAPA 500

Gants avec double enduction en nitrile (Grip&Proof). Offrent adhérence et étanchéité en présence d'huiles. Résistants à l'abrasion, sans silicone, ne laissent aucune trace avant peinture. Peuvent être lavés jusqu'à 3 fois à 40°C. Atténuent la chaleur jusqu'à 100°C en contact bref.

CAT III, EN 388 4121A, EN 420:2003+A1:2009, EN 407 X1XXXX

TAILLE S
M
L
XL



MAPA 526

Gants entièrement recouverts d'une double enduction en nitrile. Offrent une excellente adhérence et une étanchéité parfaite. Résistants à l'abrasion, sans silicone, ne laissent aucune trace avant peinture. Peuvent être lavés jusqu'à 3 fois à 40°C. Atténuent la chaleur jusqu'à 100°C en cas de contact bref.

CAT II, EN 420:2003+A1:2009, EN 388:2016+A1:2018, 4121X, ISO 18889:2019

TAILLE S
M
L
XL



MAPA 527

Gants à haute élasticité, offrant une excellente dextérité, enduits de nitrile sablé. Respirants, avec un revêtement durable. Les doigts prédécoupés réduisent le risque d'emmêlement dans des outils en mouvement. Peuvent être lavés une fois à 40°C sans perte de performance.

CAT II, EN ISO 21420: 2020, EN 388:2016+A1:2018, EN 407:2020, EN 407 X1XXXX, EN 388 31X1A

TAILLE S
M
L
XL



MAPA 541

Gants à haute élasticité, offrant une excellente dextérité au niveau des extrémités des doigts, enduits de nitrile sablé. Respirants, avec un revêtement résistant à l'abrasion. Sans silicone. Peuvent être lavés une fois à 40°C sans altérer leurs performances.

CAT II, EN ISO 420:2003+A1:2009, EN 388:2016, EN 407:2004, X1XXXX, EN 388 4121A

TAILLE S
M
L
XL



MAPA 548

Gants enduits de polyuréthane. Ils offrent une excellente sensibilité au toucher. Le tricot large de la doublure spéciale facilite la ventilation de la main. Sans silicone.

CAT II, EN 420:2003+A1:2009, EN 388:2016+A1:2018, EN 388 3121X

TAILLE S
M
L
XL



MAPA 967

Gants en nitrile avec extrémités des doigts texturées. Ils offrent une grande dextérité en environnement huileux. Sans silicone, ils peuvent être portés seuls ou comme gants de dessous.

CAT III, EN 420:2003+A1:2009, EN ISO 374-5:2016, EN 374-1:2016

TAILLE S
M
L
XL



MAPA 700

Gants enduits d'un revêtement nitrile lisse sur ¾ de la surface et d'un revêtement rugueux sur la paume. Ils sont chauds grâce à la doublure isolante Temp-Ice 700. Recommandés pour le travail à basses températures jusqu'à -10°C. Adhérents et flexibles. Peuvent être lavés jusqu'à 5 fois à 60°C.

EN 420:2003+A1:2009, EN 388:2016 3222X, EN 511:2006

TAILLE 7
8
9
10





MAPA 710



Gants de dextérité avec protection thermique. Gants enduits de nitrile, avec picots nitrile pour une meilleure isolation thermique et une adhérence renforcée. Sans silicone. Idéals pour le travail en environnement chaud.

EN 420:2003+A1:2009,
EN 388:2016 4111X,
EN 407:2004 X1XXXX

TAILLE

7
9
11

MAPA 720



Gants offrant à la fois dextérité et résistance à la coupure, tout en assurant une protection thermique. Ils sont revêtus d'une couche de nitrile, ce qui garantit une meilleure adhérence lors du travail avec de l'huile.

EN 420:2003+A1:2009,
EN 388:2016 4343B,
EN 407:2003 X2XXXX

TAILLE

7
9
11



**POUR LE BIEN DE
VOS MAINS ET DE
L'ENVIRONNEMENT**

SHOWA 7500PF *



Gants jetables, biodégradables. Le manchette roulée empêche la pénétration de la saleté. L'absence de poudre et de latex réduit le risque de réactions allergiques. Ils possèdent une surface texturée.

EN ISO 374-1:2016/Type B,
EN ISO 374-5:2016

TAILLE S
M
L
XL

SHOWA 6112PF *



Gants jetables universels et biodégradables. Ils permettent de conserver la dextérité et la sensibilité tactile. Autorisés pour le contact avec les aliments.

CAT II, EN ISO 374-1:2016/Type B,
EN ISO 374-5:2016

TAILLE S
M
L
XL

SHOWA 6110 PF *



Gants jetables biodégradables en matériau nitrile d'une épaisseur de 4 mil / 0,10 mm. Étanches. Ils permettent de conserver un haut niveau de dextérité. Autorisés pour le contact avec les aliments.

CAT III, EN ISO 374-1:2016/Type B,
EN ISO 374-5:2016

TAILLE S
M
L
XL

SHOWA 7545 EBT *



Gants jetables biodégradables d'une épaisseur de 0,10 mm et d'une longueur de 295 mm. Fabriqués en nitrile. Ils réduisent le risque de dommages et d'allergies, tout en offrant une meilleure protection chimique sans compromettre la sensibilité des doigts.

CAT III, EN ISO 374-1:2016/Type B, EN
ISO 374-5:2016

TAILLE S
M
L
XL

*Des études en laboratoire indiquent qu'ils se décomposent à 82 % en 386 jours.

Ansell

TRAVAIL EN SÉCURITÉ

PROGRAMME RESPECTUEUX
DE L'ENVIRONNEMENT

WN18B-00195



Elle possède un matériau laminé léger et respirant avec des micropores. Sans silicone. Elle protège contre les particules solides fines ou les éclaboussures de liquides moins dangereux.

EN ISO 13982-1 typ 5,
EN 13034 typ 6, EN 1073-2,
EN 1149-5

TAILLE M
L
XL
XXL

ANSELL 11-801

Gants enduits de mousse nitrile, fabriqués avec la technologie KnitZonz™. La doublure sombre est bien adaptée aux environnements sales.

CAT II, EN 1149,
EN 388:2016 3131A,
EN 388:2016,
EN 420:2003+A1:2009

TAILLE S
M
L
XL



ANSELL 11-800



Gants enduits de mousse nitrile, fabriqués avec la technologie KnitZonz™. Ils offrent une plus grande extensibilité et élasticité dans les zones à pression accrue.

CAT II, EN 1149, EN 388 3131A,
EN 388:2016,
EN 420:2003+A1:2009

TAILLE S
M
L
XL

ANSELL 11-840

Gants enduits de mousse nitrile FORTIX™ d'une épaisseur de 1,1 mm, garantissant un niveau 4 de résistance à l'abrasion. La doublure est adaptée à la forme de la main. Sans silicone.

CAT III, CE, EN 420:2003 + A1:2009,
EN 388 4131A, EN 407X1XXXX

TAILLE S
M
L
XL



ANSELL 11-816



Gants avec revêtement en mousse nitrile. La construction très fine assure une grande sensibilité tactile et une facilité d'utilisation des petites pièces. Antistatiques. Sans solvants, substances nuisibles, latex ni silicone.

CAT II, EN 388:2016 4121A,
EN 420:2003+A1:2009

TAILLE S
M
L
XL

ANSELL 48-126

Gants fabriqués en polyester, enduits de polyuréthane et terminés par un élastique. La construction sans coutures assure confort et augmente la sécurité. Revêtement résistant à l'abrasion.

CAT II, EN 388:2016 4121A,
EN 420:2003+A1:2009

TAILLE S
M
L
XL



ANSELL 48-701



Gants à haute résistance à la coupure et à l'abrasion, élastiques. Ils offrent une bonne dextérité et une bonne adhérence en environnement sec. Le revêtement immersif à l'intérieur de la main assure une bonne protection contre les huiles.

CAT II, EN 388:2016+A1:2018 4342B, EN 420:2003+A1:2009

TAILLE S
M
L
XL

ANSELL 48-128



Gants de travail avec revêtement nitrile. Ils possèdent une doublure en polyester et un manchet élastique en tricot. Ils sont légers, confortables et en même temps résistants à l'abrasion et à l'huile.

CAT II, EN 388:2016+A1:2018 4121A, EN 420:2003+A1:2009

TAILLE S
M
L
XL

ANSELL 11-819



Gants enduits de mousse nitrile fine. Ils offrent une sensibilité accrue pour les travaux de précision. Excellente respirabilité. Peuvent être utilisés dans des zones à risque d'explosion. Technologie Touchscreen. CAT II, EN 16350, EN 420:2003+A1:2009, EN 388:2016 4121A, Certifikat ESD

TAILLE S
M
L
XL
XXL

ANSELL 11-842



Gants en fibres de nylon recyclées, enduits de mousse nitrile recyclée. Résistance accrue à l'abrasion et bonne respirabilité. Sans substances nocives. Possibilité d'utilisation des écrans tactiles. CAT II, EN 388:2016 4131A, EN 407 X1XXXX, EN ISO 21420:2020

TAILLE S
M
L
XL

ANSELL 92-134



Gants en nitrile pour des tâches très exigeantes. La construction légère offre une meilleure sensibilité et un contrôle moteur avancé. La formule en nitrile de haute qualité garantit une plus grande résistance aux déchirures.

CAT III, EN ISO 374-1 TYP C, EN ISO 374-5, EN 21420:2020

TAILLE S
M
L
XL

ANSELL 93-852



Gants avec une très haute résistance à l'étirement. Couleur noire. Texturés sur toute la surface, offrant une adhérence sûre en milieu humide. Sans poudre. Épaisseur : 0,12 mm.

EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-1:2016

TAILLE S
M
L
XL

ANSELL E014Y



Gants isolants en caoutchouc naturel, destinés aux travaux électriques. Confortables et efficaces, ils garantissent la sécurité. Tension maximale : 1000 V en courant alternatif (AC), 1500 V en courant continu (DC).

CAT III, EN 420:2003 + A1:2009, EN 60903:2003

TAILLE M
L
XL
XXL



Ansell Earth

Ansell Earth est un pas vers un avenir sûr pour la planète, visant à réduire l'impact des produits de protection individuelle sur l'environnement.



TEKSON®

EN SOIN DE LA PROPRETÉ - microfibre

ULTRA SOFT



Nettoie également sans utiliser de détergents.
Absorbe parfaitement l'eau.
Ne raye pas les surfaces.
Supporte de nombreux cycles de lavage. Ne laisse pas de traces ni de traces d'eau.
Matériau : microfibre.

GRAMMAIRE 550g/m²

TAILLE
40x40cm

MICROFIBRE



Excellente microfibre pour le nettoyage, nettoie délicatement les surfaces.
Matériau : microfibre.

GRAMMAIRE 385g/m²

TAILLE
40x40cm

MICROFIBRE




Excellente lingette pour nettoyer les surfaces, ne laisse pas de traces.
Matériau : microfibre.

GRAMMAIRE 300g/m²

TAILLE
40x40cm

SUPREME



Microfibre / Serviette.
Matériau : microfibre.

GRAMMAIRE 1000g/m²

TAILLE
90x60cm

MICROFIBRE




Chiffon en microfibre, qui est parfaitement adapté pour le nettoyage.
Matériau : microfibre.

GRAMMAIRE 400g/m²

TAILLE
40x40cm

SUPREME



Microfibre / Serviette.
Matériau : microfibre.

GRAMMAIRE 1000g/m²

TAILLE
40x40cm



TEKSON®

ACCESSOIRES ET ÉQUIPEMENTS

CLÉ DYNAMOMÉTRIQUE



La clé est utilisée pour le changement de roues sur les camions. Rapport de transmission 1:58, couple de 5200 Nm. La clé est fabriquée en acier allié de haute qualité grâce à un processus de traitement thermique précis.

DOUILLES 32 I 33 MM

CLÉ DYNAMOMÉTRIQUE



Clé avec une longue poignée. Rapport de transmission 1:58, couple de 5200 Nm. La clé est fabriquée en acier allié de haute qualité grâce à un processus de traitement thermique précis.

**DOUILLES 32 I 33 MM:
POIGNÉE LONGUE**

CLÉ DYNAMOMÉTRIQUE



La clé est utilisée pour le changement de roues sur les camions. Rapport de transmission 1:58, couple de 5200 Nm. La clé est fabriquée en acier allié de haute qualité grâce à un processus de traitement thermique précis.

DOUILLES 21, 24, 27, 30, 32 I 33 MM.

SET DE DOUILLES



Jeu de douilles pour clé dynamométrique. Contient les douilles de 21, 24, 27, 30, 32, 33, 36, 38 mm.


CHAISE D'ATELIER



Chaise d'une hauteur de 36 cm. Elle possède un tiroir ainsi que 4 roues de 2,5" de diamètre, facilitant les déplacements.

CHAISE D'ATELIER 2 EN 1

Chaise avec tiroir et 7 roulettes pour une mobilité facile. Cadre en acier professionnel et durable, supporte jusqu'à 130 kg. Polyvalente et facile à assembler. Dimensions (position allongée) : 102 x 40,5 x 14 cm
Dimensions (position assise) : 55 x 40,5 x 47 cm





TEKSON®

ACCESSOIRES ET ÉQUIPEMENTS

RÉCHAUD À GAZ PORTABLE



Réchaud de camping alimenté par une cartouche de gaz. Flamme réglable avec protection intégrée contre les flammes et les rafales de vent.

Puissance : 2,5 kW
Fourni avec un coffret en plastique.

BRÛLEUR DU RÉCHAUD :
CÉRAMIQUE

RÉCHAUD À GAZ PORTABLE



Réchaud de camping alimenté par une cartouche de gaz. Flamme réglable avec protection intégrée contre les flammes et les rafales de vent.

Puissance : 2,4 kW
Fourni avec un coffret en plastique.

BRÛLEUR DU RÉCHAUD:
GAZ

ASPIRATEUR



Aspirateur automobile avec une pression de travail de 90 mPa. Le kit comprend : un pistolet de nettoyage, un sac pour la poussière, un tuyau pour l'aspiration de la poussière et des embouts pour buses (22, 12 et 11 cm).

BRACELET MAGNÉTIQUE



Bracelet Magnétique pratique pour attirer et ramasser des vis et clous. Les bandes en nylon robustes s'ajustent confortablement à la taille de chaque poignet.

PISTOLET IVECO



Un moyen simple pour souffler la poussière des endroits difficiles d'accès dans la cabine. Pression maximale de 13 kg/cm². Il dispose d'un tuyau spiralé flexible résistant à la flexion de 5 m de long et 8 mm de diamètre, avec un raccord dédié à l'extrémité.

PISTOLET MP4/DAF



Un moyen simple pour souffler la poussière des endroits difficiles d'accès dans la cabine. Pression maximale de 13 kg/cm². Il dispose d'un tuyau spiralé flexible résistant à la flexion de 5 m de long et 8 mm de diamètre, avec un raccord dédié à l'extrémité.



TEKSON®

ACCESSOIRES ET ÉQUIPEMENTS

PISTOLET RENAULT



Une méthode simple pour souffler la poussière des endroits difficiles d'accès dans la cabine.

Pression maximale : 13 kg/cm².
Il dispose d'un tuyau spiralé flexible résistant à la flexion, d'une longueur de 5 m, d'un diamètre de 8 mm, et terminé par un raccord dédié.

PISTOLET SCANIA



Méthode simple pour souffler la poussière des endroits difficiles d'accès dans la cabine.

Pression maximale : 13 kg/cm².
Le tuyau spiralé flexible, résistant à la flexion, mesure 5 m de long et a un diamètre de 8 mm, terminé par un raccord dédié.

PISTOLET 10KG/CM2



Méthode simple pour souffler la poussière des endroits difficiles d'accès dans la cabine.

Pression maximale : 10 kg/cm².
Le tuyau spiralé flexible, résistant à la flexion, mesure 5 m de long et a un diamètre de 6 mm.
Universel, avec un raccord en T – possibilité d'utilisation dans tous les tracteurs.

PISTOLET 13KG/CM2



Méthode simple pour souffler la poussière des endroits difficiles d'accès dans la cabine.

Pression maximale : 13 kg/cm².
Le tuyau spiralé flexible, résistant à la flexion, mesure 5 m de long et a un diamètre de 8 mm.
Universel, avec un raccord en T – possibilité d'utilisation dans tous les tracteurs.

BAC



Bac résistant pour le stockage, avec une large gamme d'applications. Résistant aux conditions climatiques et aux produits chimiques tels que les sels, les acides, les bases, les graisses et les huiles. Poignées en forme d'ouvertures. Possibilité d'empiler les conteneurs.

COFFRET DE JOINTS TORIQUES



Le coffret de joints toriques contient 419 pièces.
Matériau : Nitrile (NBR).
Type de section : Rond.
Dureté : 65-70 HA.
Plage de température : de +120°C à -15°C.



TEKSON®

ACCESSOIRES ET ÉQUIPEMENTS

CLÉ



Clé d'une longueur de 395 mm, pour le dévissage des écrous sur les véhicules lourds. Inclut un adaptateur facilitant le dévissage. Fabriqué en acier inoxydable.

TAILLE
32/ 33 mm

CLÉ



Clé d'une longueur de 395 mm, destinée à dévisser les écrous sur les véhicules lourds. Le kit comprend un adaptateur facilitant le dévissage. Fabriquée en acier inoxydable.

TAILLE
19/24 mm

CLÉ



Clé d'une longueur de 395 mm, conçue pour dévisser les écrous des véhicules lourds. Le kit comprend un adaptateur facilitant le dévissage. Fabriquée en acier inoxydable.

TAILLE
27/ 30 mm

CLÉ



Clé de 395 mm, conçue pour dévisser les écrous sur les véhicules lourds. Comprend un adaptateur facilitant le dévissage. Fabriquée en acier inoxydable.

TAILLE
30/ 32 mm

PISTOLET



Pistolet en aluminium pour soufflerie, destiné à un usage dans les ateliers automobiles. Longueur de la buse : 20 mm.





DES CHAUSSURES

HONEYWELL HIT-S



Protection contre les perforations sous forme de semelle de protection non métallique et non magnétique FLEXIUM, fabriquée à partir d'un matériau très résistant et élastique, avec une résistance de 1100 N. EN ISO 20345
EN 61340-5-1

BCRAD-T-BSY



Semelle antidérapante et antistatique fabriquée en EVA et caoutchouc. Absorption des chocs sous le talon. Semelle de protection non métallique en matériau composite, protégeant le pied contre les perforations avec une résistance de 1100 N. Embout composite résistant aux chocs avec une énergie d'impact de 200 J et à la compression jusqu'à 15 kN. Éléments réfléchissants. Catégorie S1 PS SR.

BCTANG-P-BSE



Fabriquées en matériau textile tricoté combiné avec du TPU. Chaussures de type low boots, arrivant juste au-dessus de la cheville. À lacets. Semelle antidérapante, antistatique, fabriquée à partir d'une combinaison de TPU, EVA et caoutchouc. Absorption des chocs sous le talon. Semelle anti-perforation en Kevlar, protégeant le pied contre les perforations avec une résistance de 1100 N. Embout composite résistant aux chocs avec une énergie d'impact de 200 J et à la compression jusqu'à 15 kN. Catégorie S1 PS SR.

BCTITAN-HARX-B



Chaussures de sécurité TITAN-HARX, pour homme. Fabriquées en cuir de bovin avec un renforcement supplémentaire sur l'embout. Possèdent des propriétés antistatiques (ESD), testées conformément à la norme EN IEC 61340-4-3:2018. Conformes aux normes EN ISO 20344 et EN ISO 20345.

JALAS® ZENIT EVO 7128



La semelle extérieure en RPU, résistante à l'huile, offre une excellente adhérence, tandis que l'embout en aluminium JALAS®, la semelle anti-perforation en tissu composite traité par plasma et les zones de protection contre les chocs en technologie PORON® XRD® protègent les pieds au travail.

JALAS® EXALTER 9935



Système BOA® Fit (en matériau recyclé) sur les côtés, éliminant les points de pression. Embout en aluminium, semelle anti-perforation en matériau recyclé sans métal, et semelle extérieure Vibram® en caoutchouc nitrile recyclé.



ACCESSOIRES DE SÉCURITÉ

3M 1100



Les bouchons d'oreilles jetables anti-bruit 1100 (sans cordon) sont conçus pour réduire l'exposition à des niveaux de bruit dangereux lorsqu'ils sont insérés dans le conduit auditif.

EN 352-2:2002

3M 1110



Les bouchons d'oreilles roulés avec cordon en polyester sont fabriqués en mousse de polyuréthane expansible, offrant un grand confort et une bonne protection. Une taille unique s'adapte à la plupart des conduits auditifs.

EN 352-2002

3M 6200



Les demi-masques réutilisables de la série 6000 sont économiques, nécessitent très peu d'entretien, sont simples à utiliser et extrêmement légers. Disponibles en 3 tailles, ils sont équipés du système de fixation à baïonnette 3M™, permettant de connecter une large gamme de filtres doubles protégeant contre les gaz, vapeurs et particules.

EN 140

3M 7200



Les demi-masques réutilisables 3M™ série 7500 offrent un confort exceptionnel. La réduction de la résistance respiratoire minimise la température à l'intérieur du masque, ce qui améliore le confort d'utilisation.

EN 140

3M 5911



Le filtre (P1) protège contre les gaz, les vapeurs et les particules. Il est compatible avec les demi-masques 3M™ des séries 6000, 6500 et 7000, ainsi qu'avec les masques complets 3M™ de la série 6000.

EN 143

3M PELTOR G3000 NUV



Le casque est conforme à la norme EN 397. Il est approuvé pour une utilisation à des températures allant jusqu'à -30°C. Il répond aux exigences de résistance aux projections de métal en fusion (MM). Conçu pour une utilisation dans des conditions difficiles, il offre une excellente ventilation et une bonne visibilité.

EN 397

Honeywell

ACCESSOIRES DE SÉCURITÉ

BILSOM 303L 1006186



Bouchons d'oreilles jetables fabriqués en mousse de polyuréthane. Ils empêchent la saleté et d'autres substances de se déposer sur la peau et d'entrer dans le conduit auditif. Les bouchons d'oreilles de la série Bilsom 300 sont idéaux pour les travailleurs exposés au bruit pendant leur travail. Emballage : 200 paires, recharge pour distributeur.

EN 352-2

BILSOM 303L 1005073



Bouchons d'oreilles jetables fabriqués en mousse de polyuréthane. Ils empêchent la saleté et d'autres substances de se déposer sur la peau et de pénétrer dans le conduit auditif.

EN 352-2

A700 1015361



Les lunettes de protection HONEYWELL A700 sont conçues pour protéger contre les projections et les chocs (45 m/s). Ce sont des lunettes légères et confortables, avec des branches sportives, dont les embouts sont équipés de matériaux souples pour augmenter le confort de port.

EN 170
EN 166

HONEYWELL PROTEGE



Revêtement antibuée et anti-rayures (K)
Marquage des lentilles : 2C-1.2 B-D 1 FT
K N
Protègent contre les petites projections de corps solides avec une énergie d'impact allant jusqu'à 45 m/s (FT)

EN 166
EN 170

PERFECT FIT POLY SKIN 2400260



Gants de protection Honeywell Perfect Poly Skin 2400260 tricotés, en nylon bleu, enduits de polyuréthane gris. Ne contiennent pas de silicone. Enduits de polyuréthane élastique. La légèreté garantit une grande liberté de mouvement. Emballage : 10 paires
Carton : 100 paires

EN 388 2110X

HONEYWELL RUNNER BLUE



Chaussures de sécurité basses RUNNER BLUEmbout de protection en composite à base de fibre de verre. Matière en nylon souple avec tige en film TPU
Semelle intermédiaire en mousse EVA et semelle extérieure en caoutchouc. Indicateur d'usure
Catégorie S3 SRC ESD

Tailles: 35-49

EN 20345
EN 61340-5



TEKSON®

SÉCURISATION DE LA CHARGE

FILET DE SÉCURITÉ



SANGLES D'ARRIMAGE



GANTS DURABLE



GANTS WHITE



GANTS BLUE LIGHT



SANGLE





Sécurité et confort — tout en un seul endroit.

Dans notre offre, vous trouverez :

- des vêtements de travail,
- des lunettes de protection,
- des chaussures de sécurité,
- des gants de protection,
- des équipements de protection de la tête,
- des protections auditives,
- des protections du visage et des yeux,
- des protections des voies respiratoires,
- des systèmes antichute.



**DES VÊTEMENTS
UNIQUES GRÂCE
À L'IMPRESSION
OU À LA BRODERIE
DE VOTRE LOGO**



Nous proposons également des vêtements de travail personnalisables. Contactez notre commercial pour obtenir un devis personnalisé pour les produits qui vous intéressent.

